

**Mechanical characteristics**

cable group  
  
interface dimensions acc. to assembly code  
panel piercing  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
  
Steckgesicht nach Montageanleitung  
Montagebohrung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

G11: 1671A Belden, EZ 86 Suhner, Flexiform 405 NM Habia, RG-405/U, Sucoform 86 Suhner, UT-85 Micro-Coax  
IEC 61169-8  
A15  
Z004  
solder / Löt  
solder / Löt  
≥500

**Components**

centre contact  
outer contact  
tooth washer  
other metal parts  
insulator  
gasket  
o-ring

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung  
O-Ring

**Materials / Material**

CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone / Silikon  
NBR

**Finish / Oberfläche**

NiP-Au  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5/CuSnZn3

**Electrical characteristics**


impedance  
frequency  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

50 Ω  
0-4 GHz  
1,5kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ  
  
≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ

M 1:1



**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
RoHS konform  
-30°C / +85°C  
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	18.10.2016	MA	
			gepr./ appr.	18.11.2016	KL	ca./approx. 21
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
2:1 (1:1)			BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
			K	J01001A0051		
Ersatz für/ replaces						
					Maße/ dimensions: mm	
					Original : DIN A4	
			Blatt/ sheet 1 von/ of 1			