

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
insertion and withdrawal force
others

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-8
Steckzyklen >500
Steck- und Ziehkraft min.: 6 N ; max.: 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >10000

Components

centre contact BNC
contact parts banana plug
wire strap
other metal parts
housing
insulator

Bauteile

Innenkontakt BNC
Kontaktteile Bananenstecker
Drahtbrücke
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuBe2 Ni2Au0.8
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
Cu Ag3
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
PBT
PTFE

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften



Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ

Environmental

operating temp.

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--|---|---|------------------------|
| | | | | 2008 | Datum/date | Name/name | Werkstoff/ material |
| | | | | gez./drawn | 11.01. | MA | |
| | | | | gepr./appr. | 11.01.08 | PU | Oberfläche/ finish |
| | | | | Norm/stand. | | | |
| | | | | Maßstab/scale | Benennung/title | | |
| | | | | 2:1 | BNC binding post BNC-Apparate-Klemme | | |
| | | | | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc.type | Zeichnungsnr./drawing no. | |
| | | | | | K | J01008A0627 | |
| | | | | | Ersatz für/ replaces | | |
| | | | | | |  | |
| | | | | | |  Maße/dimensions: mm | |
| | | | | | | Original: DIN A4 | |
| Änd./rev. Index | Änderungsmittlung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | | | | |