

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components

centre contact
other metal parts
insulator
o-ring

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
O-Ring

Elektrische Eigenschaften

(b) Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung

(b) RoHS konform

IEC 60169-15

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
Teflon / PTFE
silicone / Silikon



Finish / Oberfläche

gold plated / vergoldet
gold plated / vergoldet

50 Ω

typ.: 1 GHz - 38 dB; 2 GHz - 32 dB;
6 GHz - 30 dB

2002/95/EC

b	22759	07.04.11	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	04.12.	BJ	
a	12288	02.02.01	BJ	gepr./appr.	04.12.96	HM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA-Adapter (m-m) SMA-Kupplung (m-m)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01154A0031		
				Ersatz für/ replaces			
							 Maße/dimensions: mm