



(b)

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components

centre contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 tooth washer
 insulator
 o-ring

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Fächerscheibe
 Isolierung
 O-Ring

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflusdämpfung

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U; RG-188A/U; RG-316/U
 IEC 61169-8
 A2903
 Crimp
 Crimp
 Z004
 >500

(a)

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 CuSn6
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Cu2Ni5

96	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	28.10.	BI
gepr./appr.	20.11.96	BJ	Oberfläche/ finish
	Norm/stand.		
Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	BNC-Kabeleinbaubuchse BNC-Bulkhead Jack		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to DIN 7168 grob	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01001C0028	
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
b a	20563 7710	25.02.09 21.03.97	BJ BI
			Original: DIN A4



Maße/dimensions: mm